

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI DREWNIANYCH PODŁÓG WYKOŃCZONYCH OLEJAMI FIRMY SAICOS

Dziękujemy, że wybrali Państwo dębową deskę podłogową w firmie Styl Drzewa Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że zarówno wszystkie produkty, jak i czas oraz forma dostawy spełniły Państwa oczekiwania. Powierzchnia podłóg zakupionych w firmie Styl Drzewa Sp. z o.o. pokryta jest systemem olejowosków firmy SAICOS, które charakteryzują się dużą odpornością na bieżące zabrudzenia oraz przetarcia. Należy użytkować i pielęgnować podłogę, aby pozwoliła Państwu cieszyć się przez długi czas naturalnym wyglądem, zachowując swoje właściwości. Podłogi kupione w firmie Styl Drzewa są gotowe do użytkowania. Dodatkowa warstwa oleju lub środka impregncyjnego po ułożeniu nie jest wymagana.

Warunki klimatyczne pomieszczenia

Naturalne drewno zapewnia komfort i przytulność. Jednak trzeba pamiętać, że drewno jest produktem naturalnym, dlatego higroskopijnie reaguje na zmieniające się warunki otoczenia. Może to powodować zmianę kształtu desek, a w efekcie powstawanie szczelin lub pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za niska. W przypadku, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym czasie, mogą pojawić się nierówności na powierzchni podłogi. W celu zachowania naturalnych cech i struktury podłogi drewnianej zaleca się utrzymanie w pomieszczeniach temperatury otoczenia 17-24°C oraz względnej wilgotności powietrza najbardziej odpowiadającej naturalnym dla człowieka i drewna warunkom tj. 45-60%. Utrzymanie względnej wilgotności powietrza na tym poziomie zapobiega zbędnemu lub nadmiernemu wysychaniu drewna, minimalizując proces powstawania szczelin.

Ogólne zalecenia odnośnie użytkowania drewnianych podłóg

Podłoga posłuży Państwu przez wiele lat i zachowa swój pierwotny stan, gdy zostaną zastosowane następujące zalecenia:

- wymiana twardych kótek foteli na miękkie, a pod krzesłami użycie specjalnych dywaników,
- nóżki mebli należy podkleić filcem lub innym miękkim materiałem, aby uniknąć zarysowań podłogi,
- przy drzwiach wejściowych należy ułożyć dywaniki, które zabezpieczą podłogę przed błotem i wilgocią,
- olejowane podłogi należy odnawiać co kilka lat, ponownie powlekając je dodatkową warstwą bezbarnego oleju SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL,
- podłogi należy regularnie czyścić według zaleceń,
- agresywne plamy (np. z czerwonego wina, kawy) należy natychmiast wytrzeć,
- do czyszczenia podłogi należy stosować wyłącznie specjalne środki do pielęgnacji drewnianych podłóg,
- gumowe elementy wyposażenia domu należy oddzielić od powłok wykończonych olejem SAICOS, gdyż powłoki przy dłuższym kontakcie mogą reagować z gumą,
- utrzymać odpowiednie warunki klimatyczne pomieszczenia.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja

Największym zagrożeniem dla powłok podłóg drewnianych jest piasek i zabrudzenia, które działają podobnie jak papier ścierny. Dlatego podłogi drewniane należy sprzątać „na sucho” miotłą z miękkiego włosa, odkurzaczem z końcówką przeznaczoną do podłóg drewnianych lub suchą miękką ścierką. Do pielęgnacji i sprzątania na wilgotno (bez pozostawiania kałuż wody na podłodze) zaleca się koncentrat do mycia podłóg drewnianych SAICOS WASH CARE, który jest rozcieńczany z wodą.

Okresowe czyszczenie i konserwacja podłogi olejowanej

W warunkach domowych, w zależności od intensywności użytkowania podłogi drewnianej, zaleca się przeprowadzanie prac czyszczących oraz konserwujących. Jeśli podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to należy zastosować następującą procedurę:

- w przypadku mocnych zabrudzeń do czyszczenia podłogi zaleca się użyć koncentrat do mocno zabrudzonych powierzchni SAICOS MAGIC CLEANER,
- po usunięciu zabrudzeń środkiem SAICOS MAGIC CLEANER oczyszczoną powierzchnię należy dokładnie przetrzeć czystą wodą lekko wilgotnym mopem z mikrofibry,
- po wyschnięciu zaleca się zastosowanie pielęgnacyjnego środka do drewnianych podłóg SAICOS WAX CARE.

Renowacja

W przypadku, gdy podłoga ma głębokie uszkodzenia lub przetarcia, należy miejscowo delikatnie zeszlifować je papierem ściernym. Następnie odkurzyć całą powierzchnię i nałożyć dodatkową warstwę oleju z woskiem SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL.

Uwaga: Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, dlatego szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie.