

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI DREWNIANYCH SCHODÓW WYKOŃCZONYCH OLEJAMI FIRMY SAICOS**

Dziękujemy, że wybrali Państwo dębowe schody w firmie Styl Drzewa Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że zarówno wszystkie produkty, jak i czas oraz forma dostawy spełniły Państwa oczekiwania. Powierzchnia schodów zakupionych w firmie Styl Drzewa Sp. z o.o. pokryta jest systemem olejowosków firmy SAICOS, które charakteryzują się dużą odpornością na bieżące zabrudzenia oraz przetarcia. Należy je użytkowane i pielęgnowane schody pozwolą Państwu cieszyć się przez długi czas naturalnym wyglądem, zachowując swoje właściwości. Schody kupione w firmie Styl Drzewa są gotowe do użytkowania. Dodatkowa warstwa oleju lub środka impregncyjnego po ułożeniu nie jest wymagana.

### **Warunki klimatyczne pomieszczenia**

Naturalne drewno zapewnia komfort i przytulność. Jednak trzeba pamiętać, że drewno jest produktem naturalnym, dlatego higroskopijnie reaguje na zmieniające się warunki otoczenia. Może to powodować zmianę kształtu desek, a w efekcie powstawanie szczelin lub pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za niska. W przypadku, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym czasie, mogą pojawić się nierówności na powierzchni podłogi. W celu zachowania naturalnych cech i struktury podłogi drewnianej zaleca się utrzymanie w pomieszczeniach temperatury otoczenia 17-24°C oraz względnej wilgotności powietrza najbardziej odpowiadającej naturalnym dla człowieka i drewna warunkom tj. 45-60%. Utrzymanie względnej wilgotności powietrza na tym poziomie zapobiega zbędnemu lub nadmiernemu wysychaniu drewna, minimalizując proces powstawania szczelin.

### **Ogólne zalecenia odnośnie użytkowania drewnianych schodów**

- Schody posłużą Państwu przez wiele lat i zachowają swój pierwotny stan, gdy zostaną zastosowane następujące zalecenia:
- przy drzwiach wejściowych należy ułożyć dywaniki, które zabezpieczą schody przed błotem i wilgocią,
  - olejowane schody należy odnawiać co kilka lat, ponownie powlekając je dodatkową warstwą bezbawrnego oleju SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL,
  - schody należy regularnie czyścić według zaleceń,
  - agresywne plamy (np. z czerwonego wina, kawy) należy natychmiast wytrzeć,
  - do czyszczenia schodów należy stosować wyłącznie specjalne środki do pielęgnacji drewnianych podłóg,
  - gumowe elementy wyposażenia domu należy oddzielić od powłok wykończonych olejem SAICOS, gdyż powłoki przy dłuższym kontakcie mogą reagować z gumą,
  - utrzymać odpowiednie warunki klimatyczne pomieszczenia.

### **Regularne czyszczenie i pielęgnacja**

Największym zagrożeniem dla powłok schodów drewnianych jest piasek i zabrudzenia, które działają podobnie jak papier ścierny. Dlatego schody drewniane należy sprzątać „na sucho” miotłą z miękkiego włosia, odkurzaczem z końcówką przeznaczoną do podłóg drewnianych lub suchą miękką ścierką. Do pielęgnacji i sprzątania na wilgotno (bez pozostawiania kałuż wody na podłodze) zaleca się koncentrat do mycia podłóg drewnianych SAICOS WASH CARE, który jest rozcieńczany z wodą.

### **Okresowe czyszczenie i konserwacja schodów olejowanych**

W warunkach domowych, w zależności od intensywności użytkowania schodów drewnianych, zaleca się przeprowadzanie prac czyszczących oraz konserwujących. Jeśli schody zaczynają matowieć lub szarzeć, to należy zastosować następującą procedurę:

- w przypadku mocnych zabrudzeń do czyszczenia schodów zaleca się użyć koncentrat do mocno zabrudzonych powierzchni SAICOS MAGIC CLEANER,
- po usunięciu zabrudzeń środkiem SAICOS MAGIC CLEANER oczyszczoną powierzchnię należy dokładnie przetrzeć czystą wodą lekko wilgotnym mopem z mikrofibry,
- po wyschnięciu zaleca się zastosowanie pielęgnacyjnego środka do drewnianych podłóg SAICOS WAX CARE.

### **Renowacja**

W przypadku, gdy schody mają głębokie uszkodzenia lub przetarcia, należy miejscowo delikatnie zeszlifować je papierem ściernym. Następnie odkurzyć całą powierzchnię i nałożyć dodatkową warstwę oleju z woskiem SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL.

**Uwaga: Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, dlatego szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie.**